


345170600010

Mini-relé para circuito impreso (EMR o SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A



Descripción técnica:

Relé para circuito impreso 6 A, Relé electromecánico (EMR), 1 contacto, Contacto conmutado, 6 A, AgNi, Bobina DC sensible, 60 V, funcionamiento - de 42 a 90 V, potencia nominal 0.17 W, resistencia 19700 Ω, absorbida 3 mA, tensión de mantenimiento 24 V, tensión de desconexión 3 V, variantes: Estanco al flux (RT II), temperatura ambiente de -40 a +85 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	6 A
Descripción comercial:	Relé electromecánico para circuito impreso ultra delgado con 1 contacto - 6 A y bobina de bajo consumo. Montaje en CI o en zócalo para carril de la Serie 93.
Dimensiones:	5x15x28 mm
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación dc:	60 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC sensible
Vida útil eléctrica:	60000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	    

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)