405282300000

Mini-relé para circuito impreso y enchufable 8 - 10 - 12 - 16 A

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Mini-relé, Circuito impreso/Enchufable - reticulado 5 mm, 2 contactos, Contacto conmutado, 8 A, AgNi, Bobina AC, 230 V, funcionamiento - de 184 a 253 V, potencia nominal 1.2 VA, resistencia 28000 Ω, absorbida 5 mA, tensión de mantenimiento 184 V, tensión de desconexión 46 V, variantes: Largo de terminales 5.3 mm (enchufable), versión: Estanco al flux (RT II), temperatura ambiente de -40 a +85 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento ac:	184...253 V
Configuración de contactos:	2 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	8 A
Descripción comercial:	Montaje en CI o zócalo Serie 95, 2 contactos conmutados de 8 A (separación contactos de 5 mm). Bobina de CC (650 mW o 500 mW) y bobina de CA. Variante con contactos sin cadmio. Aislamiento de 8 mm, 6 kV (1,2/50 s) entre la bobina y los contactos. Cumple con la prueba de hilo incandescente según EN 60335-1.
Dimensiones:	12.4x25x29 mm
Potencia nominal ac:	1.2 VA
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	230 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Vida útil eléctrica:	100000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2024 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automáticamente desde nuestro catálogo en línea. Los datos completos están disponibles en la documentación del usuario.
Fecha de creación 30/05/2024.