

553282300054

Relé industrial 7 - 10 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Relés industriales, Enchufable en zócalo, 2 contactos, 10 A, Bobina AC, 230 V, funcionamiento - de 184 a 253 V, potencia nominal 1.5 VA, resistencia 17000 Ω, absorbida 6 mA, tensión de mantenimiento 184 V, tensión de desconexión 46 V, Material de contactos: AgNi, Contacto conmutado, Variantes: Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +85 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	4 kV
Campo de funcionamiento ac:	184...253 V
Configuración de contactos:	2 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	10 A
Descripción comercial:	Relé industrial de uso general adecuado para montaje en zócalo de la serie 94, con 2 contactos conmutados de 10 A. Equipado con bobina de CA o CC, pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico estándar en 2 y 4 contactos. Variante con LED y módulo de protección integrado. Adaptadores disponibles para montaje alternativo. Patente europea.
Dimensiones:	20.7x37.2x27.7 mm
Potencia nominal ac:	1.5 VA
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	230 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Vida útil eléctrica:	200000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)