

601390240040

Relé industrial 6 - 10 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Relés industriales, Enchufable en zócalo octal / undecal, 3 contactos, Contacto conmutado, 10 A, AgNi, Bobina DC, 24 V, funcionamiento - de 19.2 a 26.4 V, potencia nominal 1.3 W, resistencia 445 Ω , absorbida 53.9 mA, tensión de mantenimiento 12 V, tensión de desconexión 2.4 V, variantes: Pulsador de prueba + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +70 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	3.6 kV
Campo de funcionamiento dc:	19.2...26.4 V
Configuración de contactos:	3 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	10 A
Descripción comercial:	Relé industrial de 3 contactos de 10 A, Undecal, apto para montaje enchufado en un zócalo de la serie 90. Bobina de CA o CC, contactos sin cadmio, equipado con pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico (versión estándar).
Dimensiones:	32.5x54.2x36.4 mm
Potencia nominal dc:	1.3 W
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación dc:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC
Vida útil eléctrica:	200000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	     

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)